

# 水素燃料電池 H2E<sup>®</sup>シリーズ



～ 水素燃料電池を用いた革新的な非常用電源システム ～

- BCP対策非常用電源
- ポータブル/リモート地での電源として

- 容易なメンテナンス
- 高い経済性

## H2E<sup>®</sup>シリーズ バリエーション

水素燃料電池 E-2500



### E-2500 仕様

最大出力：2500W  
直流電圧：24/48V  
水素消費：30slpm @2500W  
外形寸法：W542×D610×H356(mm)

E-2500 2台による  
5kWシステム設置例



水素燃料電池 E-1100



### E-1100 仕様

最大出力：1100W  
直流電圧：24/48V  
水素消費：13slpm @1000W  
外形寸法：W438×D610×H180(mm) (横型)  
外形寸法：W476×D187×H686(mm) (縦型)

水素燃料電池 E-2200x



### E-2200x 仕様

最大出力：2200W  
直流電圧：24/48V  
水素消費：27slpm @2200W  
外形寸法：W542×D610×H356(mm)

水素燃料電池 E-200



### E-200 仕様

最大出力：200W  
直流電圧：12/24/48V  
水素消費：3slpm @定格電流  
外形寸法：W438×D476.3×H86.4(mm)

## 移動体用燃料電池



15~125kW (4機種)  
ご要望事項をご相談ください



AF-EFE30H

### AF-EFE30H 仕様

- 本体 (水素発生器内蔵型)  
最大出力：30W (最大100W)  
リチウムイオン電池内蔵  
(ポータブル電池として利用可)  
出力電圧：DC24V  
外形寸法：W250×D361×H300(mm)  
本体重量：8kg
  - インバーター  
出力電圧：AC100V, DC5V(USB)
- ◆100Vコンセントからも充電できます

- 非常用・常用電源として、屋内および屋外への設置が可能 (寒冷地対応可)
- 柔軟な設定が可能な自動運転、遠隔監視が可能
- 完全パッケージ化によりメンテナンス・維持管理コストを大幅に低減
- 移動体用に特化した燃料電池もご相談ください

発売元

ヤマト・H2Energy Japan株式会社

〒532-0011  
大阪市淀川区西中島4丁目2番26号  
TEL: 06-7656-1825 FAX: 06-7656-2190  
E-mail: welcome@yh2ej.com HP: <http://www.yh2ej.co.jp>

代理店

